

Материалы для  
антикоррозионной защиты

## STELPANT-PU-THINNER

Растворитель для полиуретановых материалов

### Область применения

Применяется для разбавления полиуретановых лакокрасочных материалов STELPANT и промывки окрасочного оборудования и его систем.

### Особенности

В воде не растворяется.

### Технические характеристики и классификация

|  |   |
|--|---|
| Материал   | Жидкая смесь ароматических углеводородов и эфиров |
| Содержание сухого остатка (DIN 53219)                                  | 0,0% от объема                                    |
| Плотность  | 0,87 г/см <sup>3</sup>                            |
| Точка воспламенения  | +27°C   |
| Классификация при транспортировке по шоссе и железной дороге (ADR/RID) | Класс 3   |
| Интернациональный код при транспортировке по морю (IMDG-Code)          | Класс 3<br>UN – Nr: 1263                          |

### Упаковка

Материал поставляется в герметичных металлических бочках объемом 50 литров каждая.

### Срок хранения

В течение 12 месяцев с даты производства, обозначенной на упаковке, в нераспечатанной заводской таре в закрытом помещении при температуре окружающей среды от +5°C до +30°C. Не допускается воздействие прямых солнечных лучей.

Указания по применению

В технологически обоснованных случаях допускается добавление растворителя Stelpant-PU-Thinner в количестве до 10% от объема применяемого лакокрасочного материала STELPANT.

Техника безопасности

(из правил по классификации опасных веществ в ФРГ – GefStoffV)

|         |  |
|---------|--|
| R 10    | Воспламеняющийся материал  |
| PS 53   | Содержит изоцианаты. Следовать рекомендациям Поставщика.                 |
| S 20/21 | Во время производства работ запрещается принимать пищу, пить или курить. |
| S 23    | Не допускается вдыхание аэрозолей.                                       |
| S 24/25 | Избегать контакта материала с кожей и глазами.                           |

Настоящая техническая информация предполагает использование приведенных в ней данных и рекомендаций для предварительных оценочных расчетов и должна быть уточнена применительно к конкретному объекту. Настоящий лист технической информации заменяет и аннулирует все предыдущие выпуски.

**Представительство STEELPAINT GmbH**

121069, Россия, г. Москва,  
Телефон (495) 518 84 87  
Факс (495) 518 84 87  
Электронная почта [steelpaint.pro@mail.ru](mailto:steelpaint.pro@mail.ru)

**STEELPAINT GmbH**

P.O. BOX 231, D-97318 Kitzingen, Germany  
Telephone (09321) 37 04 0  
Fax (09321) 37 04 40  
E-mail [mail@steelpaint.com](mailto:mail@steelpaint.com)